



Technisches Merkblatt

DL-44 Reiniger

Beschreibung

Der DL-44 ist ein effektiver industrieller Reiniger, der Fettstoffe, Öle, Schmutz, Russ, Druckschwärze, Tusche, die meisten nicht-härtenden Kleber und Klebstoffreste entfernt.

Der DL-44 enthält keine Ätzstoffe, ist schonend und pH-neutral, und deshalb ist der Reiniger geeignet zur Verwendung auf Glas, Metall, Laminaten, Backsteinen, gestrichenen Oberflächen, Gummi und Holz.

Nach ungefähr 5 Minuten sind die meisten normal trocknenden Kleber (nicht-härtende Typen) neutralisiert; und Etiketten- oder Klebemittelreste können entfernt werden.

Der DL-44 entspricht der Regelung nach USDA K3.

Eigenschaften

- **Etikettenentferner**
- **Effektiver Entfetter**
- **Sicher und schonend**
- **pH-neutral**
- **Zitrusölbasiert**
- **Viele Anwendungsmöglichkeiten**
- **Entfernt Schmutz, Fett, Öl usw.**

Anwendung

Zuerst den DL-44 auf die Etiketle oder die zu lösenden Elemente auftragen. Danach einige Minuten in Ruhe lassen, um das vollständige Durchdrängen zu sichern, damit die aktiven Zitrusöle die Bindungsstärke der Klebstoffreste neutralisieren können.

Danach das angeklebte Element entfernen, und mit einem sauberen Tuch nachputzen. Wenn notwendig kann mit Wasser nachgespült oder mit einem feuchten Tuch nachgeputzt werden.

NB! Vor dem Gebrauch sollte immer eine Test vorgenommen werden, da der DL-44 gewisse Plastiktypen und gewisse Speziallacke beeinflussen kann.



ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • DK-8600 Silkeborg • Telefon: +45 86 82 64 44 • Fax: +45 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk

Die Auskünfte auf diesem Merkblatt basieren auf unsere Erfahrungen und Berichte unserer Kunden. Vielen Faktoren außer unserer Kontrolle und unseres Wissens, können die Anwendung der Produkte und deren Leistungen beeinflussen, weshalb wir auch keine Garantie – direkt oder indirekt – gewähren.

Datum: 05.12.2003

INFORMATION

DL-44 Reiniger

Technische und physische Merkmale

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| Warennummer | 01175 | 26050 |
| Verpackung | 500 ml Spraydose | 50 ml Spraydose |
| Inhalt | 500 ml | 50 ml |
| Gewicht | 375 g | 37 g |
| Treibmittel | CO ₂ | |
| Basis | Zitrusöl | |
| Aussehen | Klar/transparent | |
| PH | Neutral | |
| Dichte | 0,833 g/ccm | 0,74 g/ccm |
| Geruch | Zitrus | |
| Flammpunkt | 46°C | |
| Entleerungsrate | 0,37 g/Sek | 0,76 g/Sek |

Information

Falls Sie weitere technische Information und Sicherheitsdatenblätter der ITW-Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an die untenstehende Adresse:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Telefon: +45 86 82 64 44
Fax: +45 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.com
www.itw-scan.com***